

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о.директора МБОУ «СОШ№5 с.Гехи»  
  
И.А.Абубакаров  
31.08.2020г Пр№\_\_\_\_\_

## ИНСТРУКЦИЯ №\_\_\_\_\_ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОВАРА

### 1. Общие требования безопасности

- 1.1. Содержи рабочее место в чистоте и порядке, не загромождай порожней тарой, кухонной посудой, другими предметами и продуктами.
- 1.2. Проверь исправность инструмента, инвентаря и посуды, неисправные немедленно замени.
- 1.3. Используй для вскрытия тары соответствующий инструмент - деревянный молоток, долото, гвоздодеры и другие.
- 1.4. Вскрыв тару, немедленно удаляй из досок гвозди и концы железной окантовки, загибая вовнутрь стенок тары.
- 1.5. Банки с консервированными продуктами вскрывай ключом.
- 1.6. Не открывай бутылки ударом о предмет, используй для этой цели штопор и ключ.

### 2. Требования безопасности повара перед началом работ

- 2.1. Правильно надень положенную спецодежду. Волосы убери под головной убор, рукава одежды подверни до локтя или застегни у кисти рук. Не допускай к работе с длинными ногтями, кольцами, серьгами и маникюром.
- 2.2. Не закалывай иголками спецодежду, не держи в карманах одежды булавки, стеклянные и другие острые и бьющиеся предметы.
- 2.3. Перед работой вымой руки с мылом, а после посещения туалета - 0,2% раствором хлорной извести.
- 2.4. При осмотре оборудования проверь:
  - а) исправность оборудования на холостом ходу;
  - б) наличие и исправность ограждения;
  - в) наличие и исправность заземления.
- 2.5. Проверь электроплиту. Выступающих сегментов не должно быть, все сегменты должны быть ровными и заземлены между собой, трещины в сегментах не допускаются.
- 2.6. Перед приготовлением пищи проверь кастрюли на герметичность, обнаруженные худые - немедленно замени.
- 2.7. Убери лишние предметы, мешающие работать с рабочего места.

### 3. Требования безопасности во время работ

- 3.1. Не допускай скользкости и неровности пола на рабочих местах.
- 3.2. Пролитый на пол жир, упавшие продукты немедленно убери.
- 3.3. Большие кастрюли емкостью 20-30 литров ставь на плиту надежно, ровно (уровень должен быть ниже на 100-150 мм от верхнего пояса).

- 3.4. При переноске с плиты кастрюль с компотом, чаем, киселем и другие, отлей наполовину, закрой крышкой, взяввшись вдвоем за ручки, переноси в удобное место.
- 3.5. При сливе кипятка, бульона в отверстие водосточного колодца из кастрюли будь осторожен ввиду возможности получения ожогов.
- 3.6. При переноске жидкостей с электроплиты, пользуйся герметичной крышкой, плотно закрывай кастрюли.
- 3.7. При работе на оборудовании выполни инструкции по технике безопасности при работе:
  - а) на пищеварочных котлах;
  - б) на мясорубках инструкцию;
  - в) на электрическом кипятильнике инструкцию;
  - г) на картофелемялке инструкцию;
  - д) по электробезопасности для всех работников.
- 3.8. Открывай крышки у котла только на себя.
- 3.9. При работе с наплитными котлами используй сухие чистые полотенца.

#### **4. Требования безопасности при аварийных ситуациях**

- 4.1. При ожогах необходимо срочно оказать первую помощь пострадавшему, направить в здравпункт в сопровождении лично заведующего производством, в отсутствие его - бригадиром.
- 4.2. Сообщить директору о случившемся и сохранить место, где произошла травма, для выяснения причин, если это не угрожает безопасности рабочих.
- 4.3. Для оказания первой помощи на рабочем месте должна быть аптечка и необходимое наименование в ней лекарств.

#### **5. Требования безопасности по окончании работ**

- 5.1. Разделочные доски и подставки для рубки мяса должны быть почищены и протерты насухо.
- 5.2. Произвести чистку и мойку котлов при отключенном состоянии и на пусковое устройство вывесить плакат: "Работают люди".
- 5.3. Ножи и вилки вычистить и уложить в укрепленное приспособление на стене.
- 5.4. Привести в порядок рабочее место. Пустую тару и ящики вынести за пределы кухни.
- 5.5. Уходя выключить электропитание.

#### **6. Обязанности работников по соблюдению электробезопасности**

Электротравмы возникают при прохождении электрического тока через тело человека или при попадании в сферу электрической дуги.

- 6.1. Категорически запрещается:
  - а) касаться токоведущих частей;
  - б) класть в электрощиты и за кожухи электроаппаратуры какие-либо предметы (инструмент, техдокументацию и прочее);
  - в) вешать одежду, обтирочные материалы, технологические карты, плакаты и другие предметы на электрооборудование и провода;
  - г) работать на станках, аппаратах и других механизмах при неисправном на них электрооборудовании;
  - д) снимать защитные кожухи (ограждения) с электрооборудования, открывать дверцы электрощитов, электрошкафов;
  - е) самовольно производить ремонт электрооборудования (изолировать токоведущие части, менять предохранители, подсоединять провода и другие электротехнические

- работы). (Производить ремонт электрооборудования, менять предохранители и производить другие электротехнические работы имеет право только электроперсонал, прикрепленный только к этому участку);
- ж) включать рубильники и другие электроаппараты, предназначенные для включения групповых и распределительных электрощитов;
- з) снимать с электрооборудования вывешенные плакаты по электробезопасности.
- 6.2. Если при работе на электрофицированном оборудовании рабочий почувствует малейшее ощущение действия электрического тока - немедленно нужно прекратить работу, выключить вводный (главный) выключатель, заявить об этом своему мастеру или дежурному электромонтеру, прикрепленному к этому участку, и не прикасаться к оборудованию, пока не устранит неисправность.
- 6.3. Не допускать попадания воды, масла, эмульсии, металлической стружки, пыли и других агрессивных веществ и растворов, разрушающих изоляционные материалы, защитные оболочки проводов.
- 6.4. Без надобности не включать и при перерывах в работе не оставлять включенными станок, аппарат, установку и другое электрофицированное оборудование.
- 6.5. Не загромождать подходы к электрощитам и электрошкафам всех назначений.
- 6.6. Обращать внимание на предупредительные плакаты по электробезопасности и выполнять то, что они требуют.